







Picture / Figur	Description / Betegnelse	Qty. / Ant.	Catalog no. / Varenr.	Wire range / Ledningsdiameter		Conductor type / Ledertype	Warning / Advarsel	Max. rated voltage / Maks. nominel spænding	Length of insulation strip to be removed for the effective twist (refer to usage picture 1) Længde af den isolering, der skal fjernes for effektiv snoing (Anvendelse: se fig. 1)
	Grey / grå	20	P1	Min. / Min.	0.75 mm ² x 2	Only for rigid stranded / Kun for stive ledere.	Risk of electrical shock. Only for internal wiring. / Fare for elektriske stød. Kun til indendørs kabelføring.	250 V	11 mm
				Max. / Maks.	1.5 mm ² x 2				
	Blue / blå	20	P2	Min. / Min.	0.75 mm ² x 3				13 mm
				Max. / Maks.	1.5 mm ² x 3				
	Orange / orange	25	P3	Min. / Min.	0.75 mm ² x 3				18 mm
				Max. / Maks.	1.5 mm ² x 3				
	Yellow / gul	10	P4	Min. / Min.	2.5 mm ² x 2				18 mm
				Max. / Maks.	2.5 mm ² x 4				
	Red / rød	5	P6	Min. / Min.	2.5 mm ² x 2				21 mm
				Max. / Maks.	6.0 mm ² x 2				

Usage pictures / Anvendelseksemples



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. / For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

